

# EUCCO BIOBLASTER

## LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE DE ALTO DESEMPEÑO PARA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

### Descripción

**EUCCO BIOBLASTER** es un producto desincrustante de concreto adherido y endurecido en herramientas y equipos. Elimina la necesidad de limpiar los equipos con arenado a presión, uso de martillo neumático o martillo manual para eliminar el concreto endurecido sobre el equipo. Es un material biodegradable.

### Aplicaciones principales

- Camiones mezcladores de concreto.
- Desplantadores.
- Cimbras para concreto.
- Máquinas de desplantado.
- Mezcladoras para concreto y mortero.
- Cimbras para prefabricados.
- Transportadores.
- Otros equipos para colocación de concreto.

### Beneficios

- Listo para usarse, no requiere mezclado.
- Es biodegradable. El material utilizado no necesita reciclarse.
- El material no daña la pintura, el hule o el cromo cuando se siguen las instrucciones de uso.
- Reduce los costos de mantenimiento de equipos.
- Reduce los costos de mano de obra y minimiza daños al equipo normalmente asociados con la remoción del concreto endurecido.

### Propiedades

Apariencia : Líquido  
Color : Rojo o verde  
pH : 1.5 +/- 0.5  
Densidad : 1.080 +/- 0.01 g/ml

### Instrucciones de uso

#### Mezclado

El **EUCCO BIOBLASTER** está listo para usarse. No requiere premezclado. No diluir.

#### Aplicación

Para remover el concreto endurecido, aplique el **EUCCO BIOBLASTER** directamente sobre el área a limpiar, con una brocha o bomba tipo rociador. La superficie del concreto debe quedar saturada. Permita que el **EUCCO BIOBLASTER** permanezca sobre el concreto hasta que el cemento comience a sentirse suave al tacto. En caso de presentarse capas muy gruesas de concreto, retire la zona blanda con un cepillo o lavado a presión y mantenga remojando en el **EUCCO BIOBLASTER** por más tiempo. De ser necesario vuelva a aplicar nuevamente el producto cada 30 minutos.

El tiempo mínimo recomendado es de 30 – 60 minutos para herramientas manuales. El producto continuará atacando al cemento aún después de que la acción espumante haya disminuido.

Al terminar, lavar las herramientas y los equipos con agua para evitar manchas sobre la pintura. No dejar secar.

# EUCO BIOBLASTER

## LIMPIADOR DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE DE ALTO DESEMPEÑO PARA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

### 000 Dosificación

Aproximadamente se requerirán 11.4 L (3 galones) del **EUCO BIOBLASTER** para limpiar todo el exterior de un camión mezclador de concreto. Esto supone un espesor máximo de concreto adherido de 13 mm (1/2") en toda la superficie.

### 000 Presentación

**EUCO BIOBLASTER** se ofrece en cilindros de 208 litros y baldes de 20 litros.

### 000 Precauciones / Restricciones

- Siempre use ropa protectora (guantes de hule, gafas de protección para los ojos, etc.) durante su manipulación
- No lo diluya o perderá efectividad.
- La superficie del concreto debe estar seca.
- La efectividad de este producto no se ve disminuida en clima frío.
- Proteja pavimentos y/o estructuras de concreto contra salpicaduras del EUCO BIOBLASTER. En caso de derrame lave con agua.

### 000 Manejo y Almacenamiento

Mantener en lugar seco, protegido de la humedad y exposición directa al calor.

**Vida útil de Almacenamiento:** 12 meses