

3M CINTA DE SELLADO EXTREMO 4412N

Detalle

3M™ Cinta de sellado extremo 4412N con adhesivo acrílico y respaldo ionómero de alto rendimiento. 2.0 mm de grosor. Crea sellos herméticos en diferentes sustratos. Conformata en contornos, bordes, remaches y en cabezas de tornillos. Es pintable y posee buena durabilidad a la intemperie.

Especificaciones

- Pegado en contacto, adaptable
- Durable
- Apariencia limpia, pintable
- Industria en general, transporte
- Sellado, protección

Especificaciones

Adhesive Color	Transparente
Ancho (métrico)	6,4 cm
Ancho de Cinta (SI)	6,4 centímetros lineales
Back Side Adhesive Thickness (Metric)	0,1 mm
Clave Regulatoria	AD-00847
Core Size (Metric)	76,2 mm
Elongation at Break	4
Espesor del Respaldo (SI)	0,05 mm
Forma del Producto	Rollo
Industrias	Industria general, MRO, Vehículos de especialidad, Transportes
Interior/Exterior	Ambos
Liner primario	Matte
Longitud (métrico)	16,5 Metros
Marca	3M™
Material del Respaldo	Ionomer
Medida de altura	2 mm
Metodo de Aplicación	Aplicar a mano
Primary Liner Thickness (Metric)	0,05 mm
Resistencia a la Tensión (SI)	87
Shelf Life in Months (From Date of Manufacture)	12
Temperatura Máxima de operación (°C)	38
Tipo de Adhesivo	Acrílico
Total Tape Thickness without Liner (Metric)	2 mm