

3M DP100 CLEAR EPOXI

Detalle

El adhesivo epóxico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus Clear es un adhesivo epóxico curado con mercaptano de dos partes, con una proporción de mezcla de 1: 1 de fraguado rápido. Es único entre los epóxicos de curado de mercaptano de fraguado rápido, ya que combina una alta resistencia al corte con buenas propiedades de rendimiento de pelado. El adhesivo epóxico Scotch-Weld DP100 Plus Clear es transparente y ligeramente flexible cuando se cura.

Disponible en contenedores a granel como adhesivo epóxico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 Plus B / A transparente.

Características

- Vida laboral de 4 minutos
- Alta resistencia al corte y al desprendimiento
- Ligeramente flexible
- Relación de mezcla 1: 1
- Reconocido como conforme a UL 94 HB

Especificaciones

Propiedad	Valores	Método	Condición de prueba	Notas
Color de base	Claro			
Color del acelerador	Claro			
Viscosidad base	4000 a 11000 cP	3M C1d	80 ° F (27 ° C)	El procedimiento involucra Brookfield RVF, husillo # 7, 20 rpm. Medida tomada después de 1 minuto de rotación.
Viscosidad del acelerador	7000 a 13000 cP	3M C1d	80 ° F (27 ° C)	El procedimiento involucra Brookfield RVF, husillo # 7, 20 rpm. Medida tomada después de 1 minuto de rotación.
Resina base	Epoxy			
Resina Aceleradora	Mercaptano			
Peso neto base	9.7 a 9.9 lb / gal			
Peso neto del acelerador	9,4 a 9,8 lb / gal			
Relación de mezcla por volumen (B: A)	01:01			
Relación de mezcla en peso (B: A)				