

3M ADHESIVO HOT-MELT SCOTCH-WELD 3762- Q

Detalle

El 3M™ Scotch-Weld™ Adhesivo Hot Melt 3762 Q cuenta con una excelente "fijación en caliente". Se pega a materiales corrugados y de visualización. Hecho de componentes listados como aditivos de comida indirectos bajo la regulación FDA para adhesivos.

Características

- Adhesivo para embalajes.
- Excelente adherencia en caliente.
- 100 por ciento de sólidos.
- Carpintería, muebles, industria automotriz, transporte, industria aeroespacial, industria general, tapicería, exhibiciones de puntos de venta, muestrarios, industria militar, ventanas, puertas, edificaciones, trofeos, artículos de regalo, componentes de audio, armarios, construcción, embalaje, electrónica.
- Montaje, ensamblaje, fijación, sujeción, reparación, relleno, unión de paneles, fijación de cables, embalaje, sellado, encapsulado, rigidez, adherencia de espuma, pegado, empaquetado, adherencia y cierre.

Especificaciones

Ancho (métrico)	15,9 mm
Clave Regulatoria	AD-02367
Esfuerzo Constante a 22°C (72°F)	390 Pound-Force Per Square Inch
Etiqueta de usuario	No
Forma del Producto	Libra
Heat Resistance	130 Degree Fahrenheit
Industrias	Automotora, Construcción, Bienes de consumo, Electrónicos, Muebles, Industria general, Military and Government, Empaque, Retail, Signage, Vehículos de especialidad, Transportes, Woodworking
Longitud (métrico)	0,2 Metros
Marca	3M™
Metodo de Aplicación	Handheld Process, Spray
Número de Contrato del Gobierno de EE.UU	GS-21F-0075x
Open Time	35 Second
Porcentaje de Peso de Sólidos (Aproximado)	100 por ciento
Temperature Setting for EC Heat Gun	3
Tipo de Adhesivo	Etilvinilacetato