

VULKEM 171®

IMPRIMANTE PARA JUNTAS Y RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO

Descripción

VULKEM 171 es un producto de baja viscosidad tipo pintura que sella superficies de concreto, madera y otras superficies porosas, permitiendo un terminado óptimo para aplicación de sellantes y recubrimientos de poliuretano.

Aplicaciones principales

- Necesario para imprimir sustratos muy porosos.
- **VULKEM 171** es ideal para ser utilizado como imprimante en la aplicación de **VULKEM 116**, **VULKEM 227**, **SOUDAFLEX 40 FC** particularmente cuando estos sellos de poliuretano se van a aplicar en condiciones de humedad del sustrato, o cuando durante su vida útil van a ser expuestos a inmersión permanente de agua.

Beneficios

- Mejora adherencia de los poliuretanos sobre sustratos porosos.
- Aumenta la capacidad de servicio de los poliuretanos expuestos a inmersión permanente en agua.
- Es de fácil aplicación.
- Permite la aplicación de sellos de poliuretano sobre sustratos con baja humedad.

Propiedades

- Apariencia : Líquido
- Color : Ámbar
- Tiempo de secado : 30 – 60 minutos a 20°C

Instrucciones de uso

VULKEM 171 debe ser aplicado por aspersion, con brocha o rodillo sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes. El producto se debe aplicar con suficiente ventilación

Rendimiento

Recubrimiento para pisos:

El rendimiento varía de acuerdo a la textura y porosidad de la superficie. Como guía se establece el siguiente rendimiento:

Para superficies lisas de concreto: 32.1 – 55.7 m²/gal (8.4 -14.1 m²/l).

Para superficies porosas y rugosas: 9.3 m²/gal (2.46 m²/l).

Imprimante para Juntas:

VULKEM 171 se debe utilizar para preparar los cantos de las juntas cuando se va a usar sobre superficies inusualmente no porosas (metal, granito, etc.) o en aplicaciones poco frecuentes (bajo agua).

Cobertura estimada: 5m² / l ó 193 metros lineales por litro por cada 13 mm de profundidad de una junta de doble canto.

VULKEM 171®

IMPRIMANTE PARA JUNTAS Y RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO

Presentación

VULKEM 171 viene en presentación de 1 y 5 galones

Precauciones / Restricciones

- Las superficies de contacto deben estar limpias y secas.
- **VULKEM 171**, solo se debe aplicar sobre superficies que van a ser recubiertas por un acabado final
- No aplicar **VULKEM 171**, sobre superficies mojadas, saturadas o con contenidos altos de humedad (mayor a 7% humedad)
- La limpieza general de herramientas, equipo, etc. se puede llevar a cabo con tiner, xilol o tolueno.

Manejo y Almacenamiento

VULKEM 171 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo, en un rango de temperaturas entre 10°C y 25°C.

Vida útil en almacenamiento: 12 meses.