

## 3M DISCO FLAP CUBITON II

### Detalle

- El Grano de Forma Precisa de 3M mantiene puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menor presión
- Diseñado para funcionar a menor temperatura, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por carga relacionadas con el calor
- Las solapas desbastan y alisan en un solo paso

El Disco Flap 967A 3M® Cubitron™ II es ideal para aplicaciones de media a alta presión sobre superficies planas o sobre biselado exterior, sobre todo en la preparación de pintura y la fabricación de acero inoxidable, en la que el acabado final y la resistencia a las melladuras son tan importantes.

### Especificaciones

Aplicaciones	Desbarbado, Desbaste
Aplicación Primaria	Metalmecánica, Otras Aplicaciones para Montaje de Puertas
Categoría de la aplicación	Difuminado/desbarbado, Desbaste/Remoción Material de Metal
Cinta para unión	Resina
Diámetro (Métrica)	101.6 mm, 114.3 mm, 127 mm, 177.8 mm
Diámetro del orificio central (métrico)	15.875 mm, 22.225 mm
Forma del Producto	Disco
Grit	40+, 60+, 80+
Industrias	Metalmecánica
Marca	Cubitron™ II
Material del Respaldo	Tela
Peso del soporte	Peso Y
Posición	Premium
RPM máx.	12000, 13300, 15000, 8600
Serie de Producto	967A
Sub Industrias	Fabricación de Metales
Tipo de Forma	Right Angle
Tipo de mineral	Precision Shaped Ceramic
Tipo de rueda	Tipo 27, Tipo 29
Tipo de unión	Tipo 27, Tipo 29
Velocidad máxima	12000, 13300, 15000, 80 mps, 8600