

# FUSION 3C

Extrusora manual de aire caliente



Aunque algo más corta que la FUSION 3, la FUSION 3C también trabaja con el increíble rendimiento de hasta 3,6 kg/h.

- Gran potencia de soldadura
- Compacta y manejable
- Protección contra el arranque del motor que evita un arranque en frío
- Entrada de hilo sin torsión a ambos lados
- Patin de soldadura giratorio, 360°

## OOO Datos Técnicos:

Datos técnicos		Versión Ø 3 – 4		Versión Ø 4 – 5	
		3	4	4	5
Hilo de soldadura Ø	mm	3	4	4	5
Rendimiento PE	kg/h	2.0 – 2.5	2.7 – 3.6	2.1 – 2.6	2.7 – 3.6
Rendimiento PP	kg/h	1.8 – 2.3	2.5 – 3.4	1.8 – 2.4	2.5 – 3.4
Tensión	V~	230			
Potencia	W	3200			
Material		PE / PP			
Dimensiones (L x An x Al)	mm	588 x 98 x 225			
Peso	kg	6.9			
Símbolo de conformidad		CE			
Clase de protección II		□			
<b>Nº artículo:</b>					
123.866	FUSION 3C, 230 V / 3200 W, Versión Ø 3 – 4 mm, con enchufe europeo				
144.826	FUSION 3C, 230 V / 3200 W, Versión Ø 4 – 5 mm, con enchufe europeo				
Envío:	Extrusora manual FUSION 3C, patín de soldadura liso, caja				

FUSION 3C