

EUCOCURE®

COMPUESTO ACRÍLICO CURADOR Y SELLADOR DE CONCRETO

Descripción:

EUCOCURE es un compuesto acrílico que forma una membrana elástica recomendada en el curado del concreto fresco y el sellado del concreto endurecido. La membrana sella la superficie de concreto evitando la evaporación de agua del elemento permitiendo el desarrollo adecuado de resistencias en el elemento.

EUCOCURE está completamente desprovisto de compuestos orgánicos volátiles.

Aplicaciones principales:

- Pavimentos, losas industriales
- Pisos, muros y columnas
- Concreto cara vista
- Elementos prefabricados
- Concreto interior y exterior

Características / Beneficios:

- Forma una barrera eficiente en la superficie del concreto para evitar la evaporación del agua del elemento.
- Está diseñado para aplicaciones exteriores e interiores.
- Ayuda a desarrollar la resistencia del concreto a través de una hidratación apropiada del cemento.
- Rápida aplicación.
- Totalmente desprovisto de compuestos orgánicos volátiles.

Propiedades:

Apariencia : Líquido
Color : Blanco opaco
Densidad : 1.01 kg/l

Información técnica:

Cumple con los estándares especificados en la Norma ASTM C-309, Tipo 2, Clase A

Normas / especificaciones:

Cumple con los estándares especificados en la Norma ASTM C-309, Tipo 2, Clase A

Direcciones para su uso:

- EUCOCURE ha sido diseñado para uso sobre concreto fresco solamente.
- Agitar el producto antes de su utilización.
- Aplicar inmediatamente después de terminar con el acabado superficial del concreto fresco utilizando de preferencia un aspersor (manual o industrial) para obtener una superficie completamente saturada con el producto.
- Temperatura de aplicación mínima: + 5 °C
- La membrana de EUCOCURE se puede retirar utilizando agua a presión.
- El producto se puede distribuir con un aspersor de bomba manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, use uno de fibra corta.

EUCOCURE®

COMPUESTO ACRÍLICO CURADOR Y SELLADOR DE CONCRETO

○○○ **Dosificación:**

- EUCOCURE tiene un rendimiento de 5.0 m²/l – 7.5 m²/l para concreto de superficie rugosa o lisa respectivamente, con un consumo de 0.13 a 0.2 l/m².
- Los valores pueden variar en función de la calidad y absorción del material.

○○○ **Presentación:**

EUCOCURE se ofrece en cilindros de 200 kg (196 l) y baldes de 20 kg (19.6 l).

○○○ **Precauciones / restricciones:**

- No permita que el material se congele, eleve su temperatura hasta obtener la consistencia líquida.
- Almacene en un lugar fresco y seco antes de usarlo.
- No exponga la superficie con EUCOCURE a la lluvia o agua durante las 2 primeras horas.

○○○ **Manejo y almacenamiento:**

EUCOCURE debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.
Temperatura de almacenamiento mínima: +5°C
Vida útil: 1 año.