

KUREZ SEAL®

CURADOR PARA CONCRETO

Descripción:

KUREZ SEAL® es un compuesto líquido que cura, sella y ayuda a eliminar la generación de polvo en la superficie de concreto en una sola operación. Gracias a su composición química, forma una película sobre la superficie de concreto fresco que ayuda a retener el agua y restringe al máximo la evaporación de ella, proporcionando así un excelente curado al concreto.

Aplicaciones principales:

- Pavimentos rígidos
- Losas industriales
- Pisos, muros y columnas interiores y exteriores
- Concreto caravista
- Elementos prefabricados de concreto

Características / Beneficios:

- Cura y elimina el polvo de las superficies de concreto en una sola operación.
- Contribuye a una adecuada instalación de acabados como tarrajes, bases, baldosas, etc
- Ayuda a desarrollar la resistencia del concreto a través de una hidratación apropiada del cemento
- Puede ser aplicado en exteriores e interiores
- Fácil de aplicar y económico

Propiedades:

Apariencia : Líquido
Densidad : 1.10 kg/l

Normas / especificaciones:

Este producto es elaborado bajo los requisitos especificados en la Norma ASTM C-309

Direcciones para su uso:

- a) Agitar el producto antes de su utilización.
- b) Aplicar el producto con un aspersor de bomba manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, use uno de fibra corta para obtener una superficie completamente saturada con el producto.

NOTAS:

- i) Este producto ha sido diseñado para emplearse solo sobre concreto fresco
- ii) Es importante que la temperatura de aplicación no sea inferior a los 5 °C
- iii) Para la aplicación de recubrimientos, endurecedores o sellantes, solo es necesario realizar una limpieza simple para retirar el producto de la superficie

KUREZ SEAL®

COMPUESTO CURADOR PARA CONCRETO CARAVISTA

Rendimiento:

El producto tiene un rendimiento de 5.0 – 6.0 m²/l

NOTA:

Para superficies de concreto rugosa o lisa respectivamente el consumo es de 0.17 a 0.20 l/m²
Los valores pueden variar en función de la calidad y absorción del material.

Presentación:

Cilindros x 200 kg (Aprox. 181 l)

Precauciones / restricciones:

- Aplicar el producto solo sobre concreto en estado fresco
- Evitar que el producto se congele o este expuesto a altas temperaturas, pues podría afectar su consistencia líquida
- Evitar la exposición del producto a la lluvia o agua durante las 2 primeras horas
- Evitar el contacto con agua caliente, afecta el desempeño y funcionamiento del producto

Manejo y almacenamiento:

Almacenar el producto en su envase original, de forma hermética en un espacio techado fresco y seco. La temperatura de almacenamiento no debe ser menor 5°C.
Vida útil: 01 año