

## RUGBY CLA / CLH / CLI

### OOO Especificaciones técnicas

LEICA RUGBY	CLH	CLA
Garantía	5 años/2 años contra caídas	5 años/2 años contra caídas
Capacidad de inclinación* (ejes X/Y)	8%	15%
Precisión de autonivelación**	± 1.5 mm a 30 m (± 1/16" a 100 ft)	± 1.5 mm a 30 m (± 1/16" a 100 ft)
Rango de autonivelación	± 6°	± 6°
Rango de trabajo con Combo, RE 140/160	1350 m de diámetro	1350 m de diámetro
Alcance del control remoto	600 m de diámetro	600 m de diámetro
Clase de láser	1	2
Norma medioambiental	IP68/MIL-STD-810G	IP68/MIL-STD-810G
Temperatura de funcionamiento	Desde -20 °C hasta +50 °C Desde -4 °F hasta +122°F	Desde -20 °C hasta +50 °C Desde -4 °F hasta +122 °F
Temperatura de almacenamiento	Desde -40 °C hasta +70 °C Desde -40 °F hasta +158 °F	Desde -40 °C hasta +70 °C Desde -40 °F hasta +158 °F
Velocidad de rotación	10, 15, 20 RPS	0, 2, 5, 10, 15, 20 RPS
Batería (ion de litio)	Ion de Litio	Ion de Litio
Tiempo de funcionamiento de la batería**	50 h	50 h
Carga de baterías	5 h (carga completa) 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento	5 h (carga completa) 1 h de carga rápida = 8 h de funcionamiento
Dimensiones (Al x An xL)	230 mm / 9,1 pulgadas 296 mm / 11,7 pulgadas 212 mm / 8,3 pulgadas	230 mm / 9,1 pulgadas 296 mm / 11,7 pulgadas 212 mm / 8,3 pulgadas
Peso con pilas	3,8kg / 8,3lbs	3,9kg / 8,5lbs

\* Hasta 45° con adaptador. \*\* Precisión definida a 25°C (77°F) la duración de la batería depende de las condiciones ambientales Todas las especificaciones están sujetas a las funciones activadas.

## RUGBY CLA / CLH / CLI

### LEICA COMBO (RECEPTOR/REMOTO)

Garantía	3 años
Anti-luz estroboscópica	✓
Rango de Trabajo - Receptor	1350 m / 4430 pies (diámetro)
Rango de Trabajo - Remoto	600 m / 1969 pies (diámetro)
Ventana de detección	120 mm / 4,7 pulgadas
Lectura digital	✓
Distancia al eje	✓
Longitud de ventana de detección variable	✓
Volúmenes de audio	4 (incluido modo silencio)
Ancho de banda de detección	0,5, 1, 2, 5 mm
Norma medioambiental	IP67
Batería (ion de litio) / Tiempo de funcionamiento de la batería**	Ion de litio de 3,7 V / 50 h
Carga de baterías	5 h (carga máxima) 1 h (carga rápida – 8 h de funcionamiento)
Batería recargable / opción de carga con cargador (USB-C)	✓
Temperatura de funcionamiento	Desde -20°C hasta +50°C, Desde -4°F hasta +122°F
Dimensiones (Al x An x L)	205 mm/8,1 pulgadas, 86 mm/3,4 pulgadas, 32 mm/1,2 pulgadas
Peso con pilas	0,4 kg / 0.9 lbs

\*\* Definida a 25°C (77°F) la duración de la batería depende de las condiciones ambientales Todas las especificaciones están sujetas a las funciones activadas.