

3M® Cinta de Doble Contacto 4026

OOO Detalles:

3M™ Cinta de Uretano Espuma de Doble Capa 4026 es una cinta de espuma de uretano de celda abierta de doble capa, de color blanquecino, de 0,0625 pulg. (1,6 mm) de espesor, que ofrece una alta resistencia al cizallamiento. Es ideal para aplicaciones como el montaje de letreros interiores y placas de identificación junto con dispensadores de jabón y ambientadores.

OOO Características:

- Portador de espuma de uretano flexible de celda abierta, blanquecino, de 1,6 mm (0,0625 pulg.)
- Adhesivo de alto cizallamiento con resistencia a altas temperaturas
- La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Ideal para unir, fijar y montar
- La espuma amortigua y evita las vibraciones.

OOO Especificaciones:

Ancho total (mm)	1.9 mm
Clave Regulatoria	AD-00727
Color del Liner Primario	Verde
Densidad	290 kg/m ³
Elongación de quiebre	1
Espesor del Respaldo (mm)	1.42 mm
Forma del Producto	Rollo
Grosor	62 mil papel de Estraza
Longitud total (m)	32.9 m
Altura total (mm)	1.6 mm
Peso Neto (kg)	0.46 kg
Espesor primario de liner (mm)	0.08 mm
Resistencia a la Temperatura -- Inicial	380 °C
Resistencia a la Tensión	1241 kPal
Vida útil (desde la fecha de producción)	24 meses
Temperatura Máxima de operación (°C)	38°C
Tipo de Adhesivo	Acrílico
Espesor total de la cinta (sin liner)	1.5 mm