

# BINDER ED-S 115<sup>®</sup>

## DATOS TÉCNICOS

Descripción	EDS115-230V	EDS115UL-120V
<b>Número de artículo</b>	<b>9090-0020</b>	<b>9090-0021</b>
<b>Datos técnicos temperatura</b>		
Rango de temperatura +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta [°C]	250	250
Desviación de temperatura ambiente a 150 °C [± K]	2,8	2,8
Fluctuación de la temperatura a 150 °C [± K]	0,9	0,9
Tiempo de calentamiento a 150 °C [min]	55	55
<b>Datos eléctricos</b>		
Tensión nominal [V]	230	120
Frecuencia de red [Hz]	50/60	60
Potencia nominal [kW]	1,25	1,35
Fusible del equipo [A]	6,3	6,3
Fase (tensión nominal)	1~	1~
<b>Dimensiones</b>		
Volumen interior [L]	118	118
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	50	50
Carga total máxima [kg]	75	75
Carga máxima por bandeja [kg]	20	20
Distancia a la pared trasera [mm]	160	160
Distancia a la pared lateral [mm]	100	100
<b>Dimensiones interiores</b>		
Anchura [mm]	550	550
Altura [mm]	550	550
Fondo [mm]	390	390
<b>Puertas</b>		
Puertas exteriores	1	1
<b>Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones</b>		
Anchura neto [mm]	764	764
Altura neto [mm]	735	735
Fondo neto [mm]	616	616
<b>Datos de relevancia medioambiental</b>		
Consumo energético a 150 °C [Wh/h]	300	300
<b>Estructuras</b>		
Cantidad de bandejas (est./máx.)	1/5	1/5