

# IKA EUROSTAR 60 DIGITAL

## AGITADOR DE HÉLICE

### Información Técnica

Max. cantidad a agitar (H2O) [l]	40
Potencia del consumo del motor [W]	176
Potencia del suministro del motor [W]	126
Principio del motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Indicador de velocidad	7 segmento LED
Rango de velocidad [rpm]	0/30 - 2000
Max. viscosidad [mPas]	50000
Potencia Max. en el revolvimiento del eje [W]	126
Tiempo permitido encendido [%]	100
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje [Ncm]	60
Control de velocidad	progresión
Ajuste exactitud de la velocidad [rpm]	±1
Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm [%]	±1
Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm [rpm]	±3
Fijación de util de agitación	tirada
Diámetro del rango de la tirada [mm]	0.5 - 10
Diámetro interno del eje del hueco [mm]	11
Eje hueco (empujar-por ¿cuando está parado)	sí
Sujeción en el soporte	brazo de extensión
Diámetro del brazo de extensión [mm]	16
Longitud del brazo de extensión [mm]	220
Speed control	electrónico
Esfuerzo de torsión nominal [Nm]	0.6
Material de la carcasa	Recubrimiento de aluminio fundido / polímero termoplástico
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	86 x 248 x 208
Peso [kg]	3.9
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 42
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	176