

TOP CURE

MANTA PARA CURADO DE CONCRETO

Descripción:

Top Cure® es una manta para curado de concreto, especialmente diseñada para aplicación en losas y pisos industriales, pues garantiza una calidad superior de curado comparado con otros productos que contienen polímeros súper absorbentes (SAPs). Sus excelentes propiedades reflectivas impiden la penetración de los rayos UV, con lo cual mantiene una humedad constante durante el curado (evitando la re-humectación). Es altamente resistente al rasgado ante el tránsito de personas.

Principales aplicaciones

Para el curado de superficies de concreto (losas, pavimentos, pisos, etc)

Beneficios:

- Provee una superficie altamente resistente debido al excelente curado.
- Ratio de evaporación muy bajo 3.2g/m²/24h.
- Superficie antideslizante
- Excelente adherencia a la superficie incluso con costuras selladas.
- No deja residuos pegajosos en el suelo o las manos.

Datos técnicos:

PROPIEDAD	METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Espesor	ASTM D 1777	22 mils
Ancho	ASTM D 1777	3.05 m
Peso Base	ASTM D 1505	0.11 kg
Punzonamiento	ASTM D 4833	6.8 kg
Resistencia al Desgarro (Elmendorf)	ASTM D 1922	1178 gr MD 4460 gr CD
Resistencia a la tracción	ASTM D 882	54.5 kg/cm ² MD 31.2 kg/cm ² CD
Resistencia a la fluencia	ASTM D 882	54.5 kg/cm ² MD 24.2 kg/cm ² CD
Elongación en la rotura	ASTM D 882	500% MD 500% CD
Carga de rotura	ASTM D 882	7.7 kg MD 4.5 kg CD
WVTR	ASTM F 1249	3.2 gr/m ² /día (37.8 °C @ 100 HR)
Reflexión de la luz del día	ASTM E 1347	85% opacidad

Presentación:

- Rollos de 232 m² aproximadamente
- Medidas del rollo 3.05 m ancho x 76.2 m largo
- Peso del rollo: 32.2 kg

Precauciones / restricciones:

Consulte su distribuidor o representante de QSI PERU S.A para los procedimientos de instalación.

Almacenar el producto en su empaque original, libre de cortes o daños superficiales.